

Vijaki, s katerimi pritrjujemo pločevino na strešno oziroma stensko ali stropno pod-konstrukcijo, so zelo pomemben element. Vsi vijaki iz naše ponudbe so dobro zaščiteni s prevleko iz cinka debeline 20 mm in barvnim premazom po 50 mikronov, kar je zelo pomembno za vijake, ki so izpostavljeni zunanjim vplivom. Poleg tega imajo vsi vijaki aluminijaste podložke z neoprensko blazinico, ki ima naslednje značilnosti:

- narejena je iz najboljših materialov za tesnjenje - EPDM,
- s staranjem ne izgubi elastičnosti
- dolga življenjska doba (najmanj 30 let),
- kompenzira učinki termalnega širjenja oz. krčenja materiala (1cm/10m),
- odporna je na spreminjanje se vremenske razmere in UV sevanje,
- po namestitvi se vulkanizira in ustvari vodoodporna plast,
- ohrani svoje lastnosti pod vplivom temperature v obsegu od +50 °C do -120 °C.

Vijaki so glede na pod-konstrukcijo razdeljeni v dve skupini:

- vijaki za kovinske ploče in
- vijaki za leseno in betonsko pod-konstrukcijo.

Vsi vijaki so samorezni, največje dolžine 150 mm, in maksimalnega premera 12,00 mm. Na voljo v kateri koli izmed naslednjih barv:

- rdeča (RAL 3009),
- temno rjava - čokolada (RAL 8017),
- opešno rdeča (RAL 8004),
- bela (RAL 9002),
- žrna (RAL 9005),
- srebrna (9006),
- čink,

kot tudi v drugih barvah ob naročilu večjih količin. Za vse vijake iz naše ponudbe vam ponujamo tudi magnetne nastavke za akumulatorske vrtalnike.